

フープシエーカー

作業時間の短縮や配合精度の向上に。

- 粉末、液体、土壌の攪拌、配合、調合が可能です。●金属片の洗浄、バレル研磨に活躍します。●蓋付容器は固定して使用出来ます。
- インバータ制御により、攪拌回転数を設定出来ます。●タイマーにより時間をダイヤル一つで設定出来ます。
- 各種容器のドラムの装着、取り出しは極めて簡単。一人でもスムーズに出来ます。●各種容器にも対応して、特別製作致します。



DHS-200 (200ℓ容器対応)

- 着脱スタンド付き。●操作盤は別置き。
- 特殊オーダー品も製作致します。



DHS-50 (50ℓ容器対応)

- 操作盤は別置き。
- 特殊オーダー品も製作致します。



DHS-100 (100ℓ容器対応)

- 操作盤は別置き。
- 特殊オーダー品も製作致します。

着脱を容易にするために…

- 重量のあるドラムも簡単に着脱でき、作業効率の向上がはかれます。

フープリフト

足踏み油圧式



着脱を簡単にするスタンド



- 攪拌の状況に応じて5度ごとに角度調整が簡単に出来ます。

●ドラム缶操着手順

(下記操作は100ℓ迄、それ以上はハンドリフト・クレーン・フォークリフトを使用して下さい。)



■「フープシエーカー」の主な仕様※単位:特記なき場合は(mm)

型 式	機長	機幅	ドラム 装着幅	全高	モーター	電 源
DHS-10	400	300	350	360	250w	AC100V
DHS-30	600	550	600	760	0.1kw	3相200V
DHS-50	650	550	640	730	0.1kw	3相200V
DHS-100	1200	700	850	980	0.4kw	3相200V
DHS-200	1250	700	1150	1300	0.4kw	3相200V

防爆仕様例 (エア型)

DHA-50	800	550	640	730	エア駆動
DHA-100	1200	700	850	980	エア駆動
DHA-200	1600	700	1150	1300	エア駆動

※空気圧力:0.64MPa

防爆仕様例 (耐圧防爆型・安増防爆型)

DHB-50	650	550	640	730	0.1kw	3相200V
DHB-100	1200	700	850	980	0.4kw	3相200V
DHB-200	1600	700	1150	1300	0.4kw	3相200V

※特殊オーダー品も製作致します。※デザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。

防爆仕様 防爆区域でも安心です。

防爆仕様

DHB-200

(200ℓ容器対応)

- 操作盤は別置き。
- 特殊オーダー品も製作致します。

