


KSK ソリッドゴム車輪


標準 SA 型



KSK ■標準 SA 型

型 式	車輪径 (Dmm)	許容荷重	リム幅 (W1mm)	ボス幅 (Wmm)	軸 径 (dmm)	リム径 (D1mm)	ボス径 (Cmm)
SA-50	50	40 kg	25	29	10	32	22
SA-65	65	50 kg	29	32	10	38	20
SA-75	75	70 kg	32	38	10	51	21
SA-100	100	100 kg	35	42	12	67	23
SA-150	150	175 kg	45	57	20	114	34

標準 CB/SB 型



KSK ■標準 CB/SB 型

型 式	車輪径 (Dmm)	許容荷重	リム幅 (W1mm)	ボス幅 (Wmm)	軸 径 (dmm)	ベアリング		リム径 (D1mm)	ボス径 (Cmm)
						コマーシャルベアリング	ボールベアリング		
CB-75	75	70 kg	32	38	10	1030	—	51	40
CB-100	100	100 kg	35	41	12	1232	—	67	40
CB-130	130	145 kg	42	51	20	2047	—	92	58
CB-150	150	175 kg	45	57	20	2047	—	114	57
CB-200	200	220 kg	45	57	20	2047	(6204)	165	60
SB-250	250	300 kg	51	64	25	—	6205	210	65
SB-300	300	350 kg	51	70	(25)	—	6305	254	77
					30	—	6206		

通常 75^m～200^mはコマーシャルベアリング (CB) を使用致します。
(キャップ付きも製作できます)