


KSK ソリッドゴム車輪(幅広)

重量用
ゴム車輪 HB型




KSK ■重量用ゴム車輪HB型

型 式	車輪径 (D mm)	許容荷重	リム幅 (W1 mm)	ボス幅 (W mm)	軸 径 (d mm)	ベアリング	リム径 (D1 mm)	ボス径 (C mm)
HB-100×50	100	130 kg	50	55	17	6203	70	49
HB-130×50	130	170 kg	50	54	20	6204	95	60
HB-150×65	150	250 kg	64	70	25	6205	114	68
HB-150×75	150	310 kg	76	82	25	6205	114	66
HB-150×100	150	520 kg	102	108	30	6206	114	78
HB-200×65	200	310 kg	64	70	25	6205	165	68
HB-200×75	200	365 kg	76	82	25	6205	165	67
HB-200×90	200	500 kg	89	95	30	6206	165	82
HB-250×65	250	390 kg	64	76	25	6205	210	67
HB-250×75	250	460 kg	76	89	30	6206	210	84
HB-250×90	250	560 kg	89	102	30	6206	210	84
HB-300×90	300	600 kg	89	99	30	6206	254	84
HB-300×100	300	610 kg	102	114	30	6206	254	81

KSK ジェーンゴム車輪

標準ジェーンゴム車輪
GB型



KSK ■標準ジェーンゴム車輪GB型

型 式	車輪径 (D mm)	許容荷重	リム幅 (W1 mm)	ボス幅 (W mm)	軸 径 (d mm)	ベアリング	リム径 (D1 mm)	ボス径 (C mm)
GB-150	150	175 kg	45	57	20	6204	114	57
GB-200	200	220 kg	45	57	20 (25)	6204 (6005)	165	60
GB-250	250	300 kg	51	64	25	6205	210	65
GB-300	300	350 kg	51	70	(25) 30	(6305) 6206	254	77