


KSK 重量用ウレタンゴム車輪


標準ウレタンゴム車輪
UB型



KSK ■ウレタンゴム車輪UB型

型 式	車輪径 (Dmm)	許容荷重	ゴム幅 (W ₁ mm)	ボス幅 (W mm)	穴 径 (dmm)	ベアリング	鉄芯外径 (D ₁ mm)	ボス径 (C mm)
UB-75	75	150 kg	32	38	10	6200	60	40
UB-100	100	190 kg	32	41	12	6201	80	42
UB-150	150	335 kg	38	57	20	6204	130	60
UB-180	180	425 kg	42	57	20	6204	160	62
UB-200	200	475 kg	42	57	20	6204	180	64
UB-250	250	630 kg	45	64	25	6205	230	70
UB-300	300	830 kg	50	70	30	6206	280	84

超重量用
ウレタンゴム車輪UHB型



KSK ■ウレタンゴム車輪 (幅広) UHB型

型 式	車輪径 (Dmm)	許容荷重	ゴム幅 (W ₁ mm)	ボス幅 (W mm)	穴 径 (dmm)	ベアリング	鉄芯外径 (D ₁ mm)	ボス径 (C mm)
UHB-100×50	100	250 kg	50	55	17	6203	82	59
UHB-130×50	130	400 kg	50	57	20	6204	111	63
UHB-150×50	150	450 kg	50	57	25	6205	132	67
UHB-150×65	150	560 kg	65	70	25	6205	132	67
UHB-150×75	150	710 kg	75	82	25	6205	132	67
UHB-150×100	150	840 kg	100	108	30	6206	132	78
UHB-200×65	200	710 kg	65	70	25	6205	176	63
UHB-200×75	200	850 kg	75	82	25	6205	176	63
UHB-250×65	250	900 kg	65	70	30	6206	220	73
UHB-250×75	250	1060 kg	75	82	30	6206	220	73
UHB-250×90	250	1100 kg	90	102	30	6206	220	82
UHB-300×75	300	1180 kg	75	82	30	6206	260	73
UHB-300×90	300	1440 kg	90	99	30	6206	260	84
UHB-300×100	300	1600 kg	100	112	40	6208	260	96
UHB-410×100	410	2000 kg	100	133	40	6308	360	120
UHB-410×100	410	2000 kg	100	133	50	6210	360	120
UHB-500×100	500	3000 kg	100	133	60	6212	460	153