

シェーカー 見積り用ご照会仕様表

容 器	形状() 材質() 寸法()
内 容 物	粉体・粒体・液体・熔材・その他()
荷 重	(kg) (ℓ)
移 動	無・有
回 転 数 変 更	無・有 (約 回転/分) (標準 フープシェーカー:約5~30回転/分 スタンドシェーカー:約30回転/分)
タ イ マ ー	無・有 (分) (標準0~120分)
駆 動 源	電動 v Hz
ヒ ー タ ー 付	無・有 (°C~ °C) (標準約30~110度)
エ ア ー	(kg/m ³) (標準約5kg/m ³)
防 爆 の 必 要 性	無・有 (安全増し・耐圧)
使 用 場 所	屋内・屋外
使 用 頻 度	(時間/日)
ス テ ン レ ス 材	不要・要
防 護 柵	不要・要
警 報 灯 又 は ブ ザ ー	不要・要

●その他の要望

例1) アタッチ部をステンレスにできますか。 例2) 内容物のまざり具合をテストできますか。

●このカタログの製品のお問い合わせは、

●リフトの改造、仕様確認に関しては、

京町

クリック!

※仕様その他は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※色等は、印刷のため実際のものとは異なる場合がありますので、予めご了承ください。

KYOMACHI

京町産業車輛株式会社

本社/本社展示場/本社工場/本社第2工場
〒920-0848 石川県金沢市京町10-30 TEL(076)251-0111 FAX(076)251-0012
東京営業所
〒135-0052 東京都江東区潮見2-1-3-407 TEL(03)5677-1055 FAX(03)5677-1066
大阪営業所
〒569-0065 大阪府高槻市城西町2-12-302 TEL(072)661-8062 FAX(072)661-8063
タイ現地法人/KYOMACHI (THAILAND) CO.,LTD.
OFFICE: 9 Mabkrood Road Tambol Banbung Amphur
Banbung Chonburi 20170 Thailand
E-mail:m.o@kyomachi.net



<https://kyomachi.net/>