

内径チャック式

RT200-MDT
(特別仕様：アシスト内蔵タイプ)



●チャッキング及び解除方法



キャッチングはチャックシャフトを芯に入れ、チャックハンドルを90°回転させロールを固定します。



解除レバーを引き上げます。




チャックハンドルを引き90°回転させます。

●チャック

標準チャック



内径を傷つけない
ゴムリップ
チャック



6"3" 兼用チャック
(オプション)



RT50-MHT



RT50-LHT
(特別仕様：内径外径チャックタイプ)

●たれ防止アタッチメント



滑りやすい素材のロールも底面を保持することにより、たれ・弛みを防止します。



■仕様／ロール反転リフト ※単位：特記なき場合(mm)

型式	昇降方式	反転	荷重	ロール芯内径※	ロール外径	揚程	全高	前脚			アタッチメント長さ	前輪	後輪
								外幅	内幅	長さ			
RT50-LHT	手巻き (1回転90mm)	手動	50kg	3インチ	φ500	1200	1650	750	610	550	180	φ75	φ100
RT50-MHT	電動 (バッテリー式)	手動	50kg	3インチ	φ500	1200	1650	750	610	550	180	φ75	φ100
RT50-MDT	電動 (バッテリー式)	電動 (バッテリー式)	50kg	3インチ	φ500	1200	1650	750	610	600	260	φ75	φ100
RT100-LHT	手巻き (28m)	手動	100kg	3インチ	φ600	1400	1900	930	750	600	260	φ90	φ150
RT100-MHT	電動 (バッテリー式)	手動	100kg	3インチ	φ600	1400	1900	930	750	600	260	φ90	φ150
RT100-MDT	電動 (バッテリー式)	電動 (バッテリー式)	100kg	3インチ	φ600	1400	1900	930	750	600	260	φ90	φ150
RT200-LHT	手巻き (14m)	手動	200kg	3インチ	φ600	1400	1900	930	750	600	260	φ90	φ200
RT200-MHT	電動 (バッテリー式)	手動	200kg	3インチ	φ600	1400	1900	930	750	600	260	φ90	φ200
RT200-MDT	電動 (バッテリー式)	電動 (バッテリー式)	200kg	3インチ	φ600	1400	1900	930	750	600	260	φ90	φ200

※6インチの場合はご相談ください。