


KSK ソリッドゴム車輪


標準 SA 型



KSK ■標準 SA 型

品名	呼称 D $\frac{mm}{mm}$	標準荷重 kg	リム巾 W ₁ $\frac{mm}{mm}$	ボス巾 W $\frac{mm}{mm}$	軸径 D $\frac{mm}{mm}$	リム径 D ₁ $\frac{mm}{mm}$	ボス径 C $\frac{mm}{mm}$
SA-50	50	40 kg	25	29	10	32	22
SA-65	65	50 kg	29	32	10	38	20
SA-75	75	70 kg	32	38	10	51	21
SA-100	100	100 kg	35	42	12	67	23
SA-130	130	145 kg	42	51	(17)・20	92	32
SA-150	150	175 kg	45	57	(17)・20	114	34
SA-180	180	200 kg	45	57	20	143	37
SA-200	200	220 kg	45	57	20	165	36
SA-230	230	270 kg	51	64	25	191	42
SA-250	250	300 kg	51	64	25	210	47
SA-300	300	350 kg	51	70	(25)・30	254	51

標準 CB/SB 型



KSK ■標準 CB/SB 型

品名	呼称 D $\frac{mm}{mm}$	標準荷重 kg	リム巾 W ₁ $\frac{mm}{mm}$	ボス巾 W $\frac{mm}{mm}$	軸径 D $\frac{mm}{mm}$	使用ベアリング		リム径 D ₁ $\frac{mm}{mm}$	ボス径 C $\frac{mm}{mm}$
						コマーシャル ベアリング	ボールベアリング		
CB-75	75	70 kg	32	38	10	1030		51	40
CB-100	100	100 kg	35	41	12	1232		67	40
CB-130	130	145 kg	42	51	(17)	1740	6303	92	58
					20	2047	6204		
CB-150	150	175 kg	45	57	20	2047	6204	114	57
CB-180	180	200 kg	45	57	20	2047		143	59
CB-200	200	220 kg	45	57	20	2047	6204	165	60
					(25)		6005		
SB-230	230	270 kg	51	64	25		6205	191	65
SB-250	250	300 kg	51	64	25		6205	210	65
SB-300	300	350 kg	51	70	(25)		6305	254	77
					30		6206		
SB-360	360	380 kg	51	64	30		6206	292	83

通常 75 $\frac{mm}{mm}$ ~ 200 $\frac{mm}{mm}$ はコマーシャルベアリング (CB) を使用致します。
(キャップ付きも製作できます)