



KSK 鑄鉄車輪 (鉄車輪)

A 鉄車




呼称 mm	許容荷重 kg	外径 D mm	巾 W1 mm	ボス巾 W mm	穴径 d mm	
A-50	40 kg	50	23	28	10	
A-65	50 kg	65	28	32	10	
A-75	70 kg	75	32	38	10	
A-100	100 kg	100	35	41	12	
A-130	145 kg	130	41	51	20	
A-150	175 kg	150	45	57	20	
A-200	220 kg	200	45	56	20	
A-250	300 kg	250	50	64	25	

B 鉄車



呼称 mm	許容荷重 kg	外径 D mm	巾 W1 mm	ボス巾 W mm	ボール ベアリング mm	コマーシャル ベアリング
B-75	70 kg	75	32	35		1030
B-100	100 kg	100	35	41		1232
B-130	145 kg	130	41	51		2047
B-150	175 kg	150	45	57		2047
B-200	475 kg	200	45	57		2047
B-250	630 kg	250	50	64	6205	
B-300	830 kg	300	50	70	6206	

巾広鑄鉄車輪



呼称 mm	許容荷重 kg	外径 D mm	リム巾 W1 mm	ボス巾 W mm	軸径 d mm	使用ベア リング
B-100×50	250 kg	100	51	57	17	6203
B-100×65	440 kg	100	64	70	17	6203
B-150×65	560 kg	150	64	70	25	6205
B-150×75	710 kg	150	76	82	25	6205
B-200×65	710 kg	200	64	70	25	6205
B-200×75	850 kg	200	76	82	25	6205
B-250×65	900 kg	250	64	76	30	6206
B-250×75	1060 kg	250	76	82	30	6206

※ キャップ付きの場合はご指示下さい。