


KSK ジェーンゴム車輪

標準ジェーンゴム車輪
GB型




KSK ■標準ジェーンゴム車輪GB型

☆印のみ在庫有り 以外は受注生産

呼称 $\frac{mm}{mm}$	許容荷重 kg	リム巾 $W_1 \frac{mm}{mm}$	ボス巾 $W \frac{mm}{mm}$	軸径 $d \frac{mm}{mm}$	使用ベア リング	リム径 $D_1 \frac{mm}{mm}$	ボス径 $C \frac{mm}{mm}$
75	70 kg	32	38	10	1030	51	40
100	100 kg	35	41	12	1232	67	40
☆ 130	145 kg	42	51	20	6204	92	58
☆ 150	175 kg	45	57	20	6204	114	57
180	200 kg	45	57	20	6204	143	59
☆ 200	220 kg	45	57	20 (25)	6204 (6005)	165	60
230	270 kg	51	64	25	6205	191	65
☆ 250	300 kg	51	64	25	6205	210	65
☆ 300	350 kg	51	70	(25) 30	(6305) 6206	254	77
360	380 kg	51	64	30	6206	292	83
410	430 kg	51	67	30	6206	343	87
460	510 kg	57	83	30	6206	400	83

重量用
ジェーンゴム車輪HB型



KSK ■重量用ジェーンゴム車輪HB型 (受注生産)

呼称 $\frac{mm}{mm}$	許容荷重 kg	リム巾 $W_1 \frac{mm}{mm}$	ボス巾 $W \frac{mm}{mm}$	軸径 $d \frac{mm}{mm}$	使用ベア リング	リム径 $D_1 \frac{mm}{mm}$	ボス径 $C \frac{mm}{mm}$
100×50	130 kg	51	57	17	6203	70	49
100×65	190 kg	64	70	17	6203	70	59
130×50	170 kg	51	54	20	6204	95	60
130×65	220 kg	64	70	20	6204	95	60
150×50	195 kg	51	57	25	6205	114	67
150×65	250 kg	64	70	25	6205	114	67
150×75	310 kg	76	82	25	6205	114	67
150×100	520 kg	102	108	30	6206	114	78
180×65	275 kg	64	70	25	6205	140	68
180×75	325 kg	76	82	25	6205	140	68
200×50	250 kg	51	57	25	6205	165	67
200×65	310 kg	64	70	25	6205	165	67
200×75	365 kg	76	82	25	6205	165	67
200×90	500 kg	89	95	30	6206	165	82
230×65	345 kg	64	76	25	6205	191	67
250×65	390 kg	64	76	25	6205	210	67
250×75	460 kg	76	89	30	6206	210	84
250×90	560 kg	89	102	30	6206	210	84
300×65	435 kg	64	82	30	6206	254	81
300×75	520 kg	76	82	30	6206	254	81
300×90	600 kg	89	99	30	6206	254	81
300×100	610 kg	102	114	30	6206	254	81