

KSK 空気入車輪、取付金具

空気入タイヤ



■ 空気入タイヤ

型 式	プライ (P)	車輪径 (mm)	許容荷重	車輪幅 (mm)	ボス幅 (mm)	軸 径 (mm)
2.50-4	4	212	85kg	63	82	20
3.00-4	4	251	110kg	76	82	20
3.50-5	4	291	160kg	95	100	25
4.00-8	4	415	245kg	110	120	25

※ユニークタイヤ（ノーパンクタイヤ）もございます。
キャップ付は御指示願います。

空気入タイヤ用
自在金具（イモノ製）



■ 空気入タイヤ用自在金具（イモノ製）

型 式	許容荷重	金具の高 (mm)	車輪付高 (mm)	取付ピッチ (mm)	取 付 座 (mm)	取付穴径 (mm)	軸 径 (mm)
2.50-4	85kg	177	289	120 × 120	163 × 163	12	20
3.50-5	160kg	220	376	140 × 140	183 × 183	14	25
4.00-8	245kg	280	483	210 × 210	260 × 260	16	25

空気入タイヤ用
固定金具（イモノ製）



■ 空気入タイヤ用固定金具（イモノ製）

型 式	許容荷重	金具の高 (mm)	車輪付高 (mm)	取付ピッチ (mm)	取 付 座 (mm)	取付穴径 (mm)	軸 径 (mm)
2.50-4	85kg	177	289	163 × 50	199 × 110	12	20
3.50-5	160kg	220	376	200 × 90	240 × 150	14	25
4.00-8	245kg	280	483	193 × 154	236 × 197	16	25